

BOSCH

P R Ü F W E R T E

VDT- WPE 225/1 - 45

AZ

Ausgabe 12.64 ersetzt 3.59

Prüfanleitung VDT-WPE 225/1

Typ: AZ/DJ 2 T 130/12/1800 + 0,6 R 2

0 020 600 002

Fahrzeug: NSU-Prinz

Firma: N S U

Anlasserteil

	Spannung +)		Strom +)		Drehzahl +)	
	BA 24 Volt	Ah BA 135 Ah Volt	BA 24 Amp.	Ah BA 135 Ah Amp.	BA 24 U/min	Ah BA 135 Ah U/min
Leerlauf	11,8	11,9	8 - 13	8 - 13	780 - 850	780 - 900
Belastung	10,3	11,1	125 - 130	150 - 162	220 - 240	190 - 220
Kurzschluß	8,5		250 - 260			

+) Siehe Prüfanleitung VDT-WPE 201/1 (LA)

Lichtteil

Einstellbelastung Watt	Nennspannungsdrehzahl ohne Belastung U/min	Drehzahlen bei Leistungsprüfung	
		kalt U/min	warm U/min
130	1300 - 1350	1600	1800

Bürstendruck 325-375 p

Reglerschalter

Reglerschalter	Einschalt- spannung V	Rückstrom A	Regulierspannung		Belastungsstrom A
			bei Leerlauf V	bei Belastung V	
RS/ZD 60...130/12A4 0 190 208 013	12,9-13,7	4 - 9	14,4-15,4	13,6-14,9	13

Zündteil

Kontaktabstand mm	Kontaktdruck p	Schließwinkel Grad	Selbstverstellung (Fliehkraft)		
			Verstellbereich Grad	Verstellbeginn U/min	Verstellende U/min
0,3 - 0,4	600 - 750	ca 205	35 ± 1	1050 - 1150	4800 - 5000

Zündleistung

Spannung Volt	Drehzahl U/min	Funkenlänge mm
6	200	5
12	6000	8

Zündspule: TJ 6/10 0 222 002 016
TJ 6/11 0 222 002 017
TJ 6/17 0 222 002 023

Sämtliche Prüfwerte gelten nur für Bosch-Prüfstände und -Prüfgeräte.

R O B E R T B O S C H G M B H S T U T T G A R T

Aufspannvorrichtungen

Allgemeines

EF-Werkzeug

Bestellnummer

Zur Prüfung auf dem Lichtmaschinen-Prüfstand:

Aufspannvorrichtung

EFLM 4

0 681 221 001

Antriebswelle

EFAZ 7/1

1 683 050 007

Zwischenring

EFAZ 10

1 685 720 006

Aufspannflansch

EFAZ 1/2

1 685 720 004

Zündabstand 360°